

Tribol™ GR TG 2

Syntetyczny, wysokotemperaturowy smar łożyskowy

Opis

Tribol™ GR TG 2 (poprzednia nazwa Thermogrease™ 2) jest czarnym, syntetycznym smarem wysokotemperaturowym do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych. Ze względu na zawartość stałych środków smarnych posiada nadzwyczajną zdolność przenoszenia wysokich obciążeń

Zastosowanie

- Łożyska toczne i ślizgowe pracujące w warunkach wysokich obciążeń oraz wysokiej temperaturze.
- Łożyska wentylatorów maszyn tekstylnych.
- Ogrzewane łożyska cylindrów suszarniczych i kalandrów.
- Łożyska pieców piekarniczych i piecach do wypalania.
- Smarowanie maszyn szklarskich do produkcji butelek oraz produkcji tafli szkła.

Warunki użytkowania

- Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami producentów łożysk.
- Tribol GR TG 2 nie należy mieszać z innymi smarami.
- Przed posmarowaniem należy dokładnie usunąć pozostałości poprzedniego smaru.
- Obudowę łożyska należy wypełnić maksymalnie do połowy.
- Krótkotrwale możliwe wyższe temperatury. Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zalety

- Niezwykle stabilny temperaturowo i na starzenie.
- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem ciernym.
- Niski współczynnik tarcia.
- Odporny na działanie gorącej i zimnej wody.
- Ograniczona odporność na roztwory alkaliczne i kwasy.
- Dobra ochrona przed korozją.
- Zapobiega korozji czarnej.
- Nie działa na metale kolorowe.
- Dobrze tłoczliwy w centralnych układach smarowania.

Dane Techniczne

Nazwa	Metoda	Jednostka	Tribol GR TG 2
Wygląd	Wzrokowo	-	Czarny
Olej bazowy	-	-	Syntetyczny
Zagęszczacz	-	-	Organiczny
Penetracja (60 cykli przy 25°C /77 °F)	ASTM D217/ ISO 2137	0.1 mm	265 - 295
Temperatura kroplenia	ASTM D566	°C/°F	> 300/> 572
Gęstość przy 20°C/68 °F	Metoda własna	kg/m ³	1070
Odporność na wodę	DIN 51807-1	stopień	0

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnych tolerancjach produkcyjnych i nie stanowią specyfikacji technicznych.

Produkt poprzednio występował pod nazwą Thermogrease 2. Zmiana nazwy nastąpiła w 2015 r.

Tribol™ GR TG 2

10 Dec 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty, są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówki i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się ze korzystają z najnowszej wersji karty danych. Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu, zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska. Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży. Jeśli wymagane są dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Jasnógórska 1,, 31-358 Kraków, Biuro Handlowe: ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa

Tel: 0048 22 582 65 00 Fax: 0048 22 582 65 13

www.castrol.pl