

Spheerol 4807

Smar specjalny

Opis

Spheerol 4807 jest specjalnym smarem z dodatkami EP na bazie oleju mineralnego ze specjalnym zagęszczaczem na kompleksie wapniowym.

Spheerol 4807 spełnia wymagania TL B 1400.1,2 jako smar do sprężyn pierścieniowych buforów wagonowych. Ten smar specjalny służy do ochrony antykorozyjnej i smarowania powierzchni trących sprężyn typu pierścieniowego stosowanych przede wszystkim w zderzakach buforowych w kolejnictwie.

Dane Techniczne

Nazwa	Metoda	Jednostka	Wynik
Wygląd	wzrokowo	wzrokowo	brązowy
Zagęszczacz	-	-	kompleks wapniowy
Olej bazowy	-	-	mineralny
Temperatura kroplenia	ISO(DIN) 2176	°C	200
Klasa NLGI	DIN 51818	-	1/2
Penetracja	ISO 2137	0,1 mm	315
Penetracja po 60 000DS	ISO 2137	0,1 mm	348
Stabilność na utlenianie	DIN 51 808	bar	<0,8
Liczba neutralizacji	DIN 51 558-1	mg KOH/g	0,3
Zawartość wody	DIN ISO 3733	% wag.	śladowe
Odporność na wodę	DIN 51 807-1	-	1-90
Zakres temperatur pracy		°C	-20/ +60
Emcor test Standard	ISO 11007	stopień	0/0
Lepkość oleju bazowego w 40 °C	DIN 51 562	mm ² /s	50 -70
Oznaczenie DIN	DIN 51502	-	M 1 -2C-20

Spheerol 4807

26 Aug 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty, są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówki i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się że korzystają z najnowszej wersji karty danych. Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu, zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska. Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży. Jeśli wymagane są dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1,, 31-358 Kraków, Biuro Handlowe: ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa

Tel: 0048 22 582 65 00 Fax: 0048 22 582 65 13

www.castrol.pl